



Catalogue POS-PC matériels dédiés à l'encaissement

TPV ECRAN TACTILE 12" TECHNOLOGIE FANLESS

Principales caractéristiques matérielles

Système :

CPU Intel® Celeron™ J1900
Dual-Core à 2.0 GHz
Mémoire 2 Go (4 Go/8 Go option)

Alimentation Power Supply 24 V
Poids 6 kg
Dimensions (LxIxH) 320 x 200 x 320 mm
O/S Windows PosReady 7 Fr®

Stockage :

RAM SSD 32 Go (64 Go en option)

I/O Ports :

USB 4 ports (3x2.0 & 1x3.0)
SERIE 1 port RS-232 DB9
HDMI 1 port
Tiroir 1 port RJ-11
Ethernet 1 port RJ-45 1000 Mbps
Audio 1 port Input, 1 port Output
Moniteur 1 port VGA DB15
Power 1 port 12 VDC Connecteur

Moniteur :

Ecran 12" Matrice active TFT LED
Tactile 4 fils résistif
Luminosité 300 cd/m² - LED Backlight
Résolution 4:3 - 1024 x 768



POS-810

TPV ECRAN TACTILE 12" TECHNOLOGIE FANLESS.

Le TPV POS-810 allie une très belle élégance à un encombrement réduit.

Le design est très soigné avec un entourage en aluminium brossé.



Votre spécialiste régional

Distributeur Exclusif France

Pour plus d'informations sur le TPV POS-810 et la gamme complète de produits distribués par NCPI. Consultez notre site :

www.uniwell-france.fr

Pour trouver les coordonnées de votre revendeur UNIWELL / NCPI le plus proche. Veuillez nous contacter :

NCPI

Département Diffusion
107, rue de l'Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél.: 04.67.66.87.87
Fax: 04.67.84.85.73
E-mail : info.rev@ncpi.fr

STYLE

Des lignes modernes, propres et soignées, le TPV POS-810 est seulement d'une épaisseur de 6 cm. Sa finition avec une bordure en aluminium brossé confère au TPV POS-810 un design soigné, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Le TPV POS-810 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail d'applications de point de ventes. Il offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver rapidement une position confortable, possibilité de le poser sur un mat à la norme VESA. Son faible encombrement est parfait pour les espaces réduits.

ROBUSTESSE

L'écran tactile 4 fils technologie résistive, est spécialement conçu pour résister de longues années aux diverses manipulations manuelles.

CONCEPTION - FANLESS

Le TPV POS-810 est réputé pour sa solidité afin de vous offrir une longue utilisation. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il parvient à une amélioration significative des calculs, des performances et permet une faible consommation d'énergie, résultant d'une conception sans ventilateur, le FANLESS.

Le nouveau TPV **POS-810** est mince, petit et élégant, doté d'un écran tactile de 12", développé avec les dernières technologies, il vous garanti une excellente rapidité d'exécution. Sa coque avant en aluminium brossé et sa coque arrière en métal lui procure une fiabilité et une robustesse avérées. Le nouveau TPV **POS-820** est capable d'alimenter des périphériques sans avoir besoin de blocs d'alimentation externes

NCPi POS



La nouvelle ergonomie du nouveau TPV **POS-810** est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le TPV **POS-810** puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de ventes. Parfait pour des points de ventes dont l'espace réduit conviendra parfaitement à son petit encombrement, ou pour ceux qui ne désirent pas un grand écran. Le TPV **POS-810** vous apporte une sensation d'une belle élégance, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

Le nouveau TPV **POS-810** est spécialement conçu pour résister diverses manipulations manuelles tout en gardant sa fiabilité grâce à la robustesse de sa conception, même dans un environnement de vente particulièrement difficile. Il est **garanti 2 ans**.



Nouvelle technologie d'écran tactile



Technologie Fanless



TPV ECRAN TACTILE BEZEL-FREE 15" TECHNOLOGIE FANLESS

Principales caractéristiques matérielles

Système :

CPU Intel® Celeron™ J1900
cadencé à 2.0 GHz
Mémoire 4 Go (8 Go option)

Alimentation Power Supply 24 V
Poids 6 kg
Dimensions (LxH) 350 x 220 x 310 mm
O/S Windows 7 Fr®

Stockage :

RAM SSD 64 Go

I/O Ports :

USB 6 ports
SERIE 2 ports RS-232 DB9
HDMI 1 port
Ethernet 1 port RJ-45 1000 Mbps
Audio 1 port Input, 1 port Output
Moniteur 1 port VGA DB15
Power 1 port 12 VDC Connecteur

Moniteur :

Ecran 15" Matrice active TFT LED
Tactile Tactile capacitif
Luminosité 300 cd/m² - LED Backlight
Résolution 4:3 - 1024 x 768



POS-1020

TPV ECRAN TACTILE CAPACITIF BEZEL FREE 15" TECHNOLOGIE FANLESS.

Le TPV POS-1020 associe l'élégance à un écran de dernière technologie. D'un design moderne le TPV POS-1020 s'intègre idéalement dans votre environnement de travail.



Votre spécialiste régional

Distributeur Exclusif France

Pour plus d'informations sur le TPV POS-1020 et la gamme complète de produits distribués par NCPI. Consultez notre site :

www.uniwell-france.fr

Pour trouver les coordonnées de votre revendeur UNIWELL / NCPI le plus proche. Veuillez nous contacter :

NCPI

Département Diffusion
107, rue de l'Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél.: 04.67.66.87.87
Fax: 04.67.84.85.73
E-mail : info.rev@ncpi.fr

STYLE

De jolies lignes modernes et une finition très soignée, apporte au TPV POS-1020 une élégance naturelle qui s'intègre parfaitement dans votre environnement de travail, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Le TPV POS-1020 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail d'applications de point de ventes. Il offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver rapidement une position confortable. Son faible encombrement est parfait pour les espaces réduits.

ROBUSTESSE

L'écran tactile Bezel-free (écran plat) utilisant la dernière technologie capacitive, est spécialement conçu pour résister de longues années aux diverses manipulations manuelles.

CONCEPTION - FANLESS

Le TPV POS-1020 est réputé pour sa solidité afin de vous offrir une longue utilisation. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il parvient à une amélioration significative des calculs, des performances et permet une faible consommation d'énergie, résultant d'une conception sans ventilateur, le FANLESS.

Le nouveau TPV **POS-1020** moderne et élégant, est doté d'un écran tactile Bezel-free (écran plat) de 15'', développé avec la dernière technologie capacitive, il vous garanti une excellente une luminosité et rapidité d'exécution de par sa technologie. Sa coque simple, moderne et épurée procure un sentiment de robustesse. Le nouveau TPV **POS-1020** est capable d'alimenter des périphériques sans avoir besoin de blocs d'alimentation externes supplémentaires.



La nouvelle ergonomie du nouveau TPV **POS-1020** est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le TPV **POS-1020** puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de vente. Parfait pour des point de vente dont l'espace réduit conviendra parfaitement. Le TPV **POS-1020** vous apporte une sensation d'une belle élégance, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

Le nouveau TPV **POS-1020** est spécialement conçu pour résister diverses manipulations manuelles tout en gardant sa fiabilité grâce à le robustesse de sa conception, même dans un environnement de vente particulièrement difficile. Il est **garanti 2 ans**.



Ecran Bezel-Free et True-Flat



Nouvelle technologie d'écran tactile



Technologie Fanless



POS-1520

NCPI POS

NCPI POS

TPV ECRAN TACTILE BEZEL-FREE 15" TECHNOLOGIE FANLESS

Principales caractéristiques matérielles

Moniteur

15" LED écran tactile rétro-éclairé résistif **IP65** (étanche eau & poussière)

Processeur

POS-1520 J : Intel® Celeron™ J1900 2.0 GHz

POS-1520 S i3 : Intel® Core™ i3 2.4 GHz

POS-1520 S i5 : Intel® Core™ i5 2.7 GHz

Mémoire

2 Go DDR3/DDR3L RAM - 2 slots

Stockage

Disque SSD 64 Go.

I/O Connectique (suivant les modèles)

5 ports USB, 4 ports série RJ-45

1 port Lan RJ-45, 1 port tiroir RJ-12

1 port PS, 1 port VGA, 1 port eSATA

Système d'exploitation

Windows PosReady 7 Fr®

Alimentation électrique

DC24V 120W externe power adapter.

AC90 to 264V full range.

Extensions (option)

8"/10"/15" Moniteur client LCD display

VFD/LCM Afficheur client

Identification (MSR/Clé dallas/Clé ADDIMAT/RFID ou NFC)

WiFi kit; IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatible

Dimensions (L*I*H)

360 x 230 x 300 mm



POS-1520

TPV ECRAN TACTILE
BEZEL-FREE 15"
TECHNOLOGIE FANLESS.

Le TPV POS-1520 associe
une élégance rare à
un design très soigné
avec une technologie
de pointe et un habillage
intégral en aluminium moulé.



Votre spécialiste régional

Distributeur Exclusif France

Pour plus d'informations sur le TPV POS-1520 et la gamme complète de produits distribués par NCPI. Consultez notre site :

www.uniwell-france.fr

Pour trouver les coordonnées de votre revendeur UNIWELL / NCPI le plus proche. Veuillez nous contacter à :

NCPI

Département Diffusion

107, rue de l'Aven
34980 SAINT GELY DU FESC

Tél.: 04.67.66.87.87

Fax: 04.67.84.85.73

E-mail : info.rev@ncpi.fr

STYLE

Des lignes épurées, propres et soignées, le TPV POS-1520 est seulement d'une épaisseur de 5.5 cm. Sa finition avec une bordure en argent brossé confère au TPV POS-1520 une sensation exquise d'élégance, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Le TPV POS-1520 est conçu pour donner de la flexibilité et de la polyvalence pour un large éventail d'applications de point de ventes. Avec un mécanisme à double charnière breveté, il offre la hauteur et l'inclinaison idéales pour vous permettre de trouver rapidement une position confortable, possibilité de le poser sur un mat à la norme VESA. Le TPV POS-1520 est parfait quelque soit les environnements de vente.

ROBUSTESSE

L'écran tactile plat, répondant à la norme IP65, le TPV POS-1520 est spécialement conçu pour résister aux déversements d'eau et à la poussière tout en gardant sa fiabilité et sa robustesse dans des environnements les plus difficiles. Son écran tactile capacitif-projectif (PPCE) en option, cette technologie apporte une durabilité accrue.

CONCEPTION - FANLESS

Le TPV POS-1520 est fabriqué en aluminium moulé, à la fois pour sa solidité que pour une dissipation thermique efficace. Equipé de la dernière technologie de processeurs, il parvient à une amélioration significative des calculs, des performances et permet une faible consommation d'énergie, résultant d'une conception sans ventilateur, le FANLESS.

Le nouveau TPV **POS-1520** est mince et élégant, doté d'un écran tactile de 15", développé avec la norme **IP65**. Les interventions sont rendues simples et rapides grâce à son ingénieux système d'ouverture à glissière. Réduction du nombre de vis d'assemblage et suppression des câbles internes afin de faciliter toutes interventions. Le nouveau TPV **POS-1520** est capable d'alimenter des périphériques sans avoir besoin de blocs d'alimentation externes supplémentaires.



La nouvelle ergonomie du nouveau TPV **POS-1520** est conçue pour donner de la flexibilité et de la polyvalence afin que le TPV **POS-1520** puisse être utilisé avec une large gamme d'applications de point de vente. Parfait pour la restauration, la boulangerie et pour la majorité des points de vente, le TPV **POS-1520** vous apporte une sensation exquise d'élégance, idéal pour l'image de marque de votre magasin qui exprime un sentiment de haut de gamme.

Le nouveau TPV **POS-1520** est spécialement conçu pour résister au déversement de l'eau et à la poussière tout en gardant sa fiabilité, même dans un environnement de vente particulièrement difficile, permet de le **garantir 3 ans**.



Ecran Bezel-Free et True-Flat norme **IP65**



Nouvelle technologie d'écran tactile



Technologie Fanless



LES IMPRIMANTES TPV

NCPI POS

WiFi

NCPI IRT-350W

Imprimante thermique 80 mm
Vitesse 250 mm/sec
Impression unidirectionnelle
Massicot automatique
Edition Codes Barres
Compatible Windows
Interface USB / SERIE / WiFi

Logo graphique
Connexion tiroir
Buffer : 4 Ko
TPH : 100 Km
MCBF : 60 000 000 Lignes
Massicot : 1 000 000 coupes
Dimensions : 145x195x148 mm

NCPI ICM-210

Imprimante matricielle 76 mm
Vitesse 210 mm/sec
Impression unidirectionnelle
Massicot automatique
Compatible Windows
Impression bi-couleur
Interface USB / SERIE

Logo graphique
Connexion tiroir
Buffer : 4 Ko
TPH : 100 Km
MCBF : 9 000 000 Lignes
Massicot : 1 000 000 coupes
Dimensions : 251x160x138 mm

STAR HSP-7543

Bi-station thermique /matricielle
Imprimante thermique 80 mm
Vitesse 250 mm/sec
Massicot automatique
Imprimante matricielle 9 aiguilles
Vitesse maximale 5 Lignes/sec
Interface USB / SERIE
Logo graphique

Compatible Windows
Connexion tiroir
Buffer : 4 Ko
TPH : 100 Km
MCBF : 60 000 000 Lignes
Massicot : 1 500 000 coupes
Dimensions : 296x186x177 mm

IRT-380 IRT-350W

LES IMPRIMANTES TPV.

L'imprimante IRT-380, rapide, fiable et parfaitement adaptée aux TPV, POS-810, POS-1020, POS-1520. Elle intègre, dans sa configuration de base, 3 interfaces de connexion, USB, Série et Ethernet en standard. L'IRT-350W, imprimante WiFi avec interfaces USB et Série en standard.



Votre spécialiste régional

Distributeur Exclusif France

Pour plus d'informations sur les TPV POS, les imprimantes IRT et la gamme complète de produits distribués par NCPI. Consultez notre site :

www.uniwell-france.fr

Pour trouver les coordonnées de votre revendeur UNIWELL / NCPI le plus proche. Veuillez nous contacter :

NCPI

Département Diffusion

107, rue de l'Aven
34980 SAINT GELY DU FESC

Tél.: 04.67.66.87.87

Fax: 04.67.84.85.73

E-mail : info.rev@ncpi.fr

CONCEPTION

Les Imprimantes IRT-380 et IRT-350W sont d'une simplicité d'utilisation et très facile à entretenir, grâce à sa grande vitesse et son faible bruit, elle vous permet d'améliorer l'efficacité dans votre travail. Chargement facile du papier et détection automatique de fin de papier. La coupe du papier est automatique et la possibilité est offerte pour l'installation sur un mur à l'aide d'un support en option.

Imprimante thermique 80 mm
Vitesse 250 mm/sec
Impression unidirectionnelle
Massicot automatique
Edition Codes Barres
Compatible Windows
Interface USB / SERIE / ETHERNET

Logo graphique
Connexion tiroir
Buffer : 4 Ko
TPH : 100 Km
MCBF : 60 000 000 Lignes
Massicot : 1 000 000 coupes
Dimensions : 145x195x148 mm